

TRISILO™ Noir

FILM TRICOUCHE :

- résistance mécanique adaptée à la protection des ensilages,
- excellente opacité,
- protection UV de 12 mois $\leq 130\text{Kly}$: classe S1

Bobine emballée dans une gaine blanche imperméable et très résistante.

Nous vous garantissons le respect des surfaces de bobines selon le code des usages des industries du film plastique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* Dart Test sur film /sur plis

Epaisseur nominale	150 μ 180 μ sur commande	ISO 4591 et ISO 4593
Dart test*	250 g / 100 g	EN ISO7765-2004 méthode A
Durabilité	12 mois	
Contrainte à la rupture	SL>17 Mpa / ST>17 Mpa	EN ISO 527-1
Allongement à la rupture	SL>400% / ST>400%	EN ISO 527-3

Conseils de mise en œuvre



Eviter tout accroc lors du déroulage, pour cela respecter les consignes de déroulage.
Eviter de marcher sur le film en le déroulant et en le dépliant sur le silo.



Votre silo est un capital. Pour améliorer la conservation de vos silos, utilisez un sous-film 40 μ nouvelle génération 5 couches de la gamme BARBIER. Ce film augmentera l'effet de plaquage au fourrage et limitera encore plus la formation de poches d'air.

Exclusivité **Barbier** : ce film est garanti **Contact Alimentaire**.



Nos engagements

La présente fiche commerciale n'a pas de valeur contractuelle. Les informations et photographies qu'elle contient ne nous engagent pas à l'exception des spécifications techniques appréciées conformément à la norme EN13207.

Seule notre F.I.C.C.U. : Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation (produits catalogue) et/ou notre cahier des charges (produits spécifiques) détermine le contenu et les limites de nos engagements concernant les caractéristiques techniques de nos produits.

Notre F.I.C.C.U. (Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation) peut être obtenue auprès de votre fournisseur.

Vous pouvez également nous contacter pour l'obtenir à l'adresse email : agricole@barbiergroup.com ou sur notre site internet www.barbiergroup.com

Nos recommandations

Nous vous recommandons de ne jamais commander et de ne jamais utiliser notre film :

- sans avoir pris connaissance de notre Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation.
- sans avoir discuté avec votre fournisseur de notre produit et des conditions particulières de votre exploitation.

Le lestage avec des pneus usagés est à proscrire, utiliser des sacs de lestage prévus à cet effet.

L'utilisation de TRISILO™ pour une protection de stock de paille est à proscrire.

