Nos engagements

La présente fiche commerciale n'a pas de valeur contractuelle. Les informations et photographies qu'elle contient ne nous engagent pas à l'exception des spécifications techniques appréciées conformément à la norme EN13206.

Seule notre F.I.C.C.U. : Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation (produits catalogue) et/ou notre cahier des charges (produits spécifiques) détermine le contenu et les limites de nos engagements concernant les caractéristiques techniques de nos produits.

Notre F.I.C.C.U. (Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation) peut être obtenue auprès de votre fournisseur.

Vous pouvez également nous contacter pour l'obtenir à l'adresse email : agricole@barbiergroup.com ou sur notre site internet www.barbiergroup.com

Nos recommandations

Nous vous recommandons de ne jamais commander et de ne jamais utiliser notre film :
- sans avoir pris connaissance de notre Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation.
- sans avoir discuté avec votre fournisseur de notre produit et des conditions particulières de votre exploitation.

Au service du secteur agricole depuis plus de 60 ans, le groupe BARBIER propose une gamme complète de films spécialisés en plasticulture à la pointe de la technologie.
Le groupe BARBIER est aujourd'hui le premier extrudeur français et l'un des principaux européens.

Le groupe BARBIER travaille en étroite collaboration avec les instituts officiels (INRA, CEMAGREF, CTIFL, stations d'essais, chambres d'agriculture,…).

LA GUIDE – BP 39
F 43602 SAINTE – SIGOLENE CEDEX
TELEPHONE : + 33.(0)4.71.75.11.11
FAX + 33.(0)4.71.66.15.01
Email : barbier@barbiergroup.com
Website : www.barbiergroup.com

GEMME® PRO-SR-I 200µ/800g

FILM THERMIQUE CLAIR EN13206 CLASSE G

Les *bénéfices* produit

- **Forte transmission lumineuse**
- **Fort taux de lumière directe**
- **Résistance renforcée aux produits phytosanitaires**
  (produits soufrés et halogénés)
- **Durée de vie augmentée**
- **Thermique**
- **Existe en version Anti-Goutte**
- **Spécial chapelle et double paroi gonflable**

Innovation : 5 saisons France

MTCA/FC/10-105-1066/GemPro REV 1 *Version 2016/Fr*

GEMME®PRO-SR

est un film thermique cristal 200µ idéal pour les chapelles et double paroi gonflable, adapté aux cultures exigeantes en lumière.

***Attention** : l'utilisation de GEMME® PRO-SR-I est déconseillée dans les zones à forte luminosité ou/et sur cultures sensibles à la lumière directe.*

Résistance Mécanique

Grâce aux choix de matières premières de haute qualité et à nos procédés de fabrication 3 et 5 couches, GEMME®PRO-SR est conforme aux exigences de la norme EN13206.

Durée de vie : 5 saisons France

Film Classe G

Résistance Renforcée aux pesticides

soufrés et halogénés : 4000 ppm de soufre et 200 ppm de chlore

Forte transmission lumineuse

Le film laisse passer plus de 91% de la lumière visible.
Les rendements sont augmentés (meilleure photosynthèse).

Fort taux de lumière directe

Excellent pour toutes productions très précoces ou cultures d'hiver.
Sur cultures sensibles de printemps ou d'été, préférer un film diffusant.

Bonne thermicité

Le film garde la nuit, la chaleur emmagasinée le jour.
La précocité est augmentée, la plante est moins stressée.

Option effet anti-goutte disponible

Sur demande, GEMME®PRO-SR existe en version Anti-Goutte.

Dépliage facile grandes largeurs

Spécifications Techniques (du film à l'état neuf)

	GEMME®PRO-SR	Exigence EN 13206	Méthode de test
Classe de film	**G**		EN13206 (§ 6)
Epaisseur	**200 µ / 800g**		ISO4591 et ISO4593
Transmission Lumineuse Globale	**> 91%**	**≥ 88%**	ASTDM 1003
Trouble ou Haze	**< 20%**	**≤ 35%**	ASTDM 1003
Clarté	**> 85%**		ASTDM 1003
Efficacité Thermique (IR)	**≥ 75%**	**≥ 75%**	EN 13206 (§ 8.8)

Durée de vie attendue selon la zone climatique



Pour plus d'informations et tirer le meilleur parti de nos films de couverture de serre demandez notre FICHE D'INFORMATIONS, DE CONSEILS ET DE CONSIGNES D'UTILISATION. auprès de votre distributeur ou à l'adresse email : agricole@barbiergroup.com ou sur notre site internet www.barbiergroup.com

La présente carte n'a qu'une valeur indicative. Pour connaître l'exposition exacte aux rayonnements solaires de votre zone d'utilisation, veuillez consulter votre station météorologique locale.

Nos pliages et nos possibilités


1m à 4m


4m à 11m


10m à 16m

Nous pouvons découper nos films à la demande.
Coupes individuelles pour bâchage en long (tunnel, chapelle, multi-chapelle, canarienne).
Coupes bi roulées pour bâchage en travers type tunnels.
Nous contacter pour de plus amples informations.